



Confined Space Entry Tools

Products / Service / Training ...and more!

Zwinglistr. 3, D-48527 Nordhorn, Germany // email: info@cse-tools.com // phone: +49 (0)172 9203911

Eingasdetektoren: Sauerstoff (O₂), Kohlenmonoxyd (CO) oder Schwefelwasserstoff (H₂S)




Single Gas Clip (Länge: 8.1cm / Breite: 5.0cm / Tiefe: 2.8cm)

- servicefreundlich: vollkommen wartungsfrei (**kein** Sensorwechsel, **kein** Batteriewechsel, **keine** Kalibrierung notwendig). Kann jedoch, wenn betrieblich notwendig, kalibriert werden.
- bedienerfreundlich: eine einzige Taste mit Multifunktion.
- betriebsicher: nicht deaktivierbar. Automatischer elektronischer Funktionstest zeitl. einstellbar.
- kalkulierbar: 24 Monate garantierte, kontinuierliche Betriebszeit nach Aktivierung.
- 24 Monate uneingeschränkte Werksgarantie, plus 12 Monate Lagerung vor Aktivierung.
- programmierbare, alternative Displayanzeigen: (1) Echtzeitkonzentration, (2) Restlebensdauer oder (3) Restlebensdauer / Echtzeitkonzentration bei Warnstufenüberschreitung.
- programmierbar: Funktionstest- und Kalibrierintervall, wenn betrieblich erforderlich.
- heller rundum optischer / lauter akustischer / spürbarer mechanischer Alarm.
- Datenaufzeichnung: Aufzeichnung der Alarmereignisse mit Ereignistyp, Konzentrationswert und Datums-/Uhrzeitstempel. Auslesbar über **IR-Modul** oder **Clip Dock**, anzeigbar auf Tastendruck.
- vollständiges, lösemittelresistentes, Signalfarben-Gummischutzgehäuse. IP 67 Eindringenschutz.
- rückseitige Edelstahl-Krokodilklemme.



Single Gas Clip Plus für CO oder H₂S

- alle Eigenschaften des Single Gas Clip, und zusätzlich:
- deaktivierbar über **IR-Modul (Abb.: rechts)** oder **Clip Dock (Abb.: unten)**.
- 36 Monate uneingeschränkte Werksgarantie bei 24 Monate gestückelter Betriebszeit.
- Verwendungsdauer von 4-5 Jahren möglich.



Clip Dock

- Dockingstation für bis zu 4 x SGC / SGC Plus, im tragbaren, robusten Pelican-Case:
- erkennt, programmiert, testet und/oder kalibriert bis zu vier unterschiedliche Geräte **gleichzeitig**.
 - geringster Prüfgasverbrauch; im Koffer verschraubte Prüfgasflasche.
 - Flexibler Druckminderer; auch mit Druckminderer für wiederbefüllbare Gasflaschen erhältlich.
 - zeichnet alle Tests und Kalibrierungen vollautomatisch auf. Grüne („OK“) bzw. rote („FEHLER“) LED Anzeigen.
 - automatische Firmware-Updates, wenn Vertragspartner einen Standard einhalten sollen.
 - Programmierbare Eigenschaften: Alarmstufen, Erinnerungen, Firmware-Upgrades.
 - wiederaufladbarer, integrierter Li-Ionen-Akku und/oder 100V-230V auf 12 V Stromversorgung.